



CAHIER DES CHARGES POUR SELECTION GARNITURES MÉCANIQUES TECHNICAL REQUIREMENTS FOR MECHANICAL SEAL SELECTION

INFORMATIONS MINIMALES REQUISES – MINIMAL INFORMATION REQUIRED

- Type de machine (pompe, agitateur...) / *Machine type (pump, mixer)* :

.....

- Position de la garniture par rapport au produit / *Mechanical seal position vs product* :

.....

- Produit étanché / *Sealed product* :

.....

- Liquide/Liquid Gaz/Gas Contactante/Contacting Non contactante/Non contacting
- Diamètre d'arbre (mm) / *Shaft diameter (mm)* :
- Pression vue par la garniture mécanique (barG) / *Pressure seen by the mechanical seal (barG)* :
- Température mini/maxi (°C) / *Temperature mini/maxi (°C)* :
- Vitesse de rotation (tr/min) / *Rotation speed (rpm)* :

- Normes applicables / *Applicable Standards* :

FDA :

CE 1935-2004 :

ATEX (Zone et Température) :

Autre :

- Observations particulières (métallurgie, conditions d'exploitation, nature fluide de barrage, croquis, dimensions utiles, ...) / *Specific observations (metal nature, operating conditions, buffer fluide nature, sketch, useful dimensions, ...)* :

.....
